



ŚCIANY FUNDAMENTOWE	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
OD -0,30 DO -3,15 ZELBET 24cm / 35cm + ŚRODEK GRUNT. + POWŁOKOWA IZOL. PRZECIWWODNA + STYROPIAN EKSTR. gr. 12cm + MEMBRANA OCHRONNA (STYROPIAN PO OBWODZIE ZEWN. BUD.)	TYNK WEWN. 1,5cm + ZELBET 30cm + WELNA MIN LAMIN. 16cm + PUSTKA 3cm + RUSZT STAL. + LAMINAT HPL MEG 0,8cm	TYNK WEWN. 1,5cm + ZELBET / SILKA 24cm + TYNK WEWN. 1,5cm (ściany konstr.)
TYNK WEWN. 1,5cm + ZELBET/GAZOBET 24cm + WELNA MIN LAMIN. 12cm	TYNK WEWN. 1,5cm + ZELBET/SILKA 24cm + STYROPIAN EPS70 16cm + KLEJ 1cm + PŁYTKA KLINKIER. RECZNEJ FORM. 3cm	TYNK WEWN. 1,5cm + SILKA 24cm + TYNK WEWN. 1,5cm
	TYNK WEWN. 1,5cm + ZELBET/SILKA 24cm + WELNA MIN LAMIN. 16cm + PUSTKA 4cm + RUSZT STAL. + LAMINAT HPL MEG 0,8cm	TYNK WEWN. 1,5cm + GAZOBETON 10cm + TYNK WEWN. 1,5cm
	TYNK WEWN. 1,5cm + GAZOBETON 24cm + WELNA MIN LAMIN. 16cm + PUSTKA 4cm + RUSZT STAL. + LAMINAT HPL MEG 0,8cm	OBUDOWA SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO ZELBET 24cm + WELNA MIN ROCKTON 4cm + SILKA 8cm + TYNK WEWN. 1,5cm
	TYNK WEWN. 1,5cm + GAZOBETON 24cm + STYROPIAN EPS70 16cm + TYNK SILKONOWY 1,5cm	OTWÓR MONTAZOWY SZACHTU WENT. SILKA 18cm + WELNA MIN ROCKTON 4cm + SILKA 8cm + TYNK WEWN. 1,5cm